

S2 双盘手持 清扫机

轻便易用
一人轻松清洗



灵活便捷



轻量化设计, 操控轻松

轻量化机身+人体工学手柄, 屋顶、地面、狭小空间灵活应对, 操控轻松不易疲劳。



任意伸缩, 最长8米

锁紧卡扣伸缩杆最长8米, 远距清洗无需登高, 安全便捷。



模块化结构, 快速组装

整机采用模块化设计, 可快速拆装, 便于携带和收纳, 现场即取即用。

清洁高效



干洗水洗, 一机两用

干洗水洗一机两用, 多喷嘴水幕强力驱污, 清洁更彻底。



高效清洁, 去污力强

浮尘去除率>95%, 积尘去除率≥90%, 高效去污, 发电增益。



耐磨刷丝, 经久耐用

耐磨高强尼龙刷毛, 经久耐用, 减少更换频率。

安全可靠



电机可选, 灵活适配

无刷/有刷电机可选, 无刷高效长寿, 有刷经济实用。



供电两用, 现场适配

锂电/市电两用, 电池续航3-5小时, 日常清洗无忧。



宽温运行, 适应多种环境

适应温度-10-50°C, 可在多种气候条件下稳定工作, 户外使用无忧。

双盘手持清扫机

一般参数

刷头宽度/清洗直径	30/65cm
清洁能力	浮尘(粘附力≤10-6N)>95%,积尘(粘附力≤10-4N)≥90%
转速（有刷/无刷）	有刷≥250r/min，无刷≥300r/min
刷毛材质	耐磨高强尼龙纤维
伸缩杆材质	铝合金
伸缩杆长度	4.5/6/8m
水管长度	20m（可定制）
电线长度	插线板10m
清扫方式	干扫、水洗
供电方式	市电/锂电池，两用版
电池容量	26AH
额定电压	24V
额定功率	200
电池续航时间	3-5h
充电时间	4-5h
适应温度	-10-50℃
生命周期	6年

工作条件及方式

行走模式	手动
控制模式	手动

标准配置

	主机	电池	电池充电器	电源线	手持杆	水泵	水管
市电版	1套			10m	1个	1台	20米
锂电池	1套	1个	1个		1个	1台	20米
两用版	1套	1个	1个	10m	1个	1台	20米

型号参数

型号	滚刷尺寸（mm）	手持杆长度（mm）	电机类型	供电方式
ZTSP-WSD-4500	单盘直径30cm，双盘长65cm	4500	无刷电机	电池市电两用
ZTSP-WSD-6000	单盘直径30cm，双盘长65cm	6000	无刷电机	电池市电两用
ZTSP-WSD-8000	单盘直径30cm，双盘长65cm	8000	无刷电机	电池市电两用
ZTSP-WS-4500	单盘直径30cm，双盘长65cm	4500	无刷电机	市电
ZTSP-WS-6000	单盘直径30cm，双盘长65cm	6000	无刷电机	市电
ZTSP-WS-8000	单盘直径30cm，双盘长65cm	8000	无刷电机	市电
ZTSP-YSD-4500	单盘直径30cm，双盘长65cm	4500	有刷电机	电池市电两用
ZTSP-YSD-6000	单盘直径30cm，双盘长65cm	6000	有刷电机	电池市电两用
ZTSP-YSD-8000	单盘直径30cm，双盘长65cm	8000	有刷电机	电池市电两用
ZTSP-YS-4500	单盘直径30cm，双盘长65cm	4500	有刷电机	市电
ZTSP-YS-6000	单盘直径30cm，双盘长65cm	6000	有刷电机	市电
ZTSP-YS-8000	单盘直径30cm，双盘长65cm	8000	有刷电机	市电

拓达威科技保留更改产品设计与规格的权利，具体参数以说明书为准。

陕西拓达威科技有限公司

陕西省西咸新区泾河新城西部同创泾高智造港106-C号楼

TEL:133-5924-0714 / www.solarpanelrobots.com / MAIL: sunny@ztmineequipment.com

